

Auftraggeber:

- ANGEBOT
 AUFTRAG

Liefertermin:.....

Kommission:.....

Stück:

Farbe: außen: RAL 9016 RALmatt
innen: RAL 9016 RALmatt

RAM: Breite:.....mm Höhe:.....mm

nach innen aufgehend:

nach außen aufgehend:

DIN Links:

DIN Rechts:

System 065:

System 110S-geschäumt:

Nebeneingangstüren: NE 1 NE 2

Standardausführung lt. Preisliste

beids. Standarddrücker EV1, 3 fach Verriegelung, Zylinder m. GF u. 5 Schlüsseln,
3 Bänder, 2 Ilg., PZ Standard Rosette oval in EV1

1 fach Verriegelung:

3 fach Verriegelung:

E-Öffner (mit mech. Entriegelung)

Secury Automatik:

Secury Automatik + A-Öffner (Motor)

Sicherheitszylinder mit Karte und 5 Schlüsseln:

Sicherheitszylinder mit Karte, 5 Schlüssel und Knauf:

Zylinder beidseitig sperrbar
für Not- und Gefahrensituationen geeignet

Edelstahl Rundrosette 26 mm außen:

Beschlag:

außen: EV1..... Niro.....

innen: EV1..... Niro.....

OTS 4000, silber mit Feststellung:

OTS 5000, silber mit Feststellung:

Unterbodenaufbau:

in Kunststoff 50 mm: +.....mm

in Purenit 50 mm: +.....mm

Montagebohrung DM 6 mm:

Montagebohrung DM 13/7 mm:

Maueranker:

Abdeckleisten 20 x 2 (je 6,0 lfm)..... weiß EV1 RALmatt


Abdeckleisten 30 x 2 (je 6,0 lfm)..... weiß EV1 RALmatt

Abdeckleisten 40 x 2 (je 6,0 lfm)..... weiß EV1 RALmatt

Elementskizze:

Rohbaulichte: B=.....mm x H=.....mm

Durchgangslichte: B=.....mm x H=.....mm



Innenansicht Außenansicht

Sonstige Angaben:

Bänder: Aufschraubband: (Standard)
Rollenband:

Schloß: Panik EN 179: Funktion: E:
Panik EN 1125: B:

Füllungsmodell:

Einsatzfüllung: Aufsatzfüllung:

Glas:

Farbe: außen: RAL 9016 RALmatt
innen: RAL 9016 RALmatt

ISO Verglasung: ESG beidseitig

Ug=1.1 W/m2K Ug=0.7 W/m2K

Datum:

Unterschrift: