

## Einbau- und Nutzungshinweise für mechanische Schließsysteme

### Nutzungshinweise

- 1 Einbau mit max. 3 mm Überstand
- 2 Schließbart ist achtfach verstellbar:  
Druckbolzen mit Auslösenadel eindrücken,  
Schließbart in die gewünschte Stellung drehen;  
Druckbolzen rastet selbsttätig ein
- 3 Zylinder nicht gewaltsam einstecken
- 4 Tür nicht am Schlüssel auf-/zuziehen
- 5 Keine beschädigten oder verbogenen Schlüssel  
in den Zylinder stecken
- 6 Standard: schließbar von jeweils einer Seite
- 7 Option: bei innen steckendem berechtigtem Schlüssel  
außen schließbar
- 8 Schlüssel zum Schließen ganz hineinschieben
- 9 Schlüssel gerade, nicht schräg herausziehen
- 10 Schlüssel nicht gewaltsam drehen
- 11 Keine Fremdkörper in den Schließkanal stecken
- 12 Zylinder 2x jährlich mit Spezial-Pflegemittel schmieren,  
niemals mit Öl oder Grafit.
- 13 So nehmen Sie Maß für den Schließzylinder  
A Mitte Stulpschraube bis Vorderkante Außenbeschlag  
B Mitte Stulpschraube bis Vorderkante Innenbeschlag

